






1 : 50



1 : 50



1 : 50



Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install draadrad, niet afgemonteerd (loos in mkb)

Aansluitpunt 2-voudig pv-installatie (inden PV-install draadrad)

Aansluitpunt niet draadrad

Aansluitpunt DATA, draadrad niet afgemonteerd

Aansluitpunt DATA, draadrad en afgemonteerd

Deurbel

Centraal aardpunt

Centraaldoos tbv verlichting

Bedrader

Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos

Aansluitpunt bv armatuur op wand

Rookmelder, oplicht op lichtnet conform NEN 2555

Schakelaar, 1 polig

Schakelaar, serie-

Schakelaar, wissel-

Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering

Schakelaar, wissel-enkeelpolig

Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie

Sturing naar wp (fb)

Na-regeling (nr)

Kanaalvoet (opnemingen in toevvoer WTW)

Blijfspann tb.v. voedingskabel berging

Verdelingsbuis

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal

Wandcontactdoos met wisselschakelaar

Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv formuils

Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V

	hemelwaterafvoer		opstelplaats verdeler-
	buitenkraan vorstvrij		vloerverwarming
	opstelplaats warmtepomp (WP)		verwarmingselement in badkamer
	opstelplaats expansievat		elektrisch

	opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)	V	ventilatirooster
		S	screen
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond		toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand		toevoerpunt mechanische ventilatie wand
	WTW doorvoer		
	ontluchting riolering		


 kruipluik
 entree symbool
 betonwanden

 ongesloopte lichte scheidingwand 100 mm
 geleiderde lichte scheidingwand 100 mm
 HSB-wand, 118 mm
 houten wand berging / zij-sarboew
 dakpakket
 ribbenvoer 350 mm
 plaatvloer 200 mm
 dekvel 70 mm

OPSTELPLAATS

 wm = wasmachine
 wd = wasdroger

- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
 ○○ beglazing dubbel isolierend
 ○○○ beglazing triple isolierend
 ○● beglazing dubbel isolierend, letselveilig
 ○○○ beglazing triple isolierend, letselveilig
 ●● beglazing dubbel isolierend, doorvaalveilig
 ○○○ beglazing triple isolierend, doorvaalveilig
 M beglazing, matglas
 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
 🔊 beglazing, geluidswerend
 ▲ beglazing, zonerend



1 : 50



1 : 50



1 : 50